

Product / Produit / Product	Rustica GAS	
Type / Type / Typ	S	
Gebruik	Gashaard voor concentrische uitlaatsystemen	
Usage	Foyer à gaz pour systèmes d'échappement concentriques	
Verwendungszweck	Gaskamin für konzentrische Abgasanlagen	
Brandstof / Combustible / Brennstoff	Aardgas / Gaz naturel / Erdgas G20	
Fabrikant / Fabrikant / Hersteller	Distributeur / Distributeur / Verteiler	
HT-design s.r.o.	M-design Benelux bvba	
013 18 Podhorie 71 - Slowakei	Torhoutsesteenweg 222a - B 8210 Zedelgem	
Certificeringsorgaan / Certificateur agréé / Zertifizierungsstelle	TSU Piešťany š.p. - 921 01 Piešťany - Slowakei, NB 1299	
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances/ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit		3
Document n° / N° de document / Dokument N°		140500126
Europese normen / Normes européennes / Europäische Normen		STN EN 613:2003 + VPN HT613
Brandveiligheid / Sécurité incendie / Brandsicherheit		A1
Minimumafstand ten opzichte van brandbaar materiaal / Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles / Mindestabstände zu brennbaren Materialien		
Isolatie dikte achterkant / Epaisseur d'isolation arrière / Dämmdicke Hinten		60 mm
Isolatie dikte zijkant / Epaisseur d'isolation latérale / Dämmdicke Seiten		60 mm
Isolatie dikte bovenkant / Epaisseur d'isolation au dessus / Dämmdicke Decke		60 mm
Isolatie dikte voorkant / Epaisseur d'isolation avant / Dämmdicke Vorn		1000 mm
Isolatie dikte vloer / Epaisseur d'isolation sol / Dämmdicke Boden		0 mm
Brandgevaar na val van brandende brandstof / Risque d'incendie suite à la chute de combustible brulant / Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen		Geslaagd / Réussi / Erfüllt
Oppervlaktetemperatuur / Température de surface / Oberflächentemperatur		Geslaagd / Réussi / Erfüllt
Elektrische veiligheid / Sécurité électrique / Elektrische Sicherheit		Geslaagd / Réussi / Erfüllt
Reinigingsmogelijkheid / Possibilité de nettoyage / Reinigungsmöglichkeit		Geslaagd / Réussi / Erfüllt
Emissie / Emission / Emission	CO (bez. 13Vol-% O2)	CO < 0,10%
	Klassement NOX-emmissie / Classement d'émission NOX/ Emissionsklassifizierung NOX	3
Rooktemperatuur bij nominaal vermogen / Température des fumées à puissance nominale / Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		246 °C
Verwarmingsvermogen	Nominaal / Nominale / Nennwärmeleistung input Qn (Hi)	8,6 kW
Puissance calorifique	Nominaal / Nominale / Nennwärmeleistung output Pn (Hi)	6,7 kW
Heizleistung	In de ruimte / Diffusée dans la pièce / Raumwärmeleistung	6,7 kW
Rendement / Rendement / Wirkungsgrad		77,1 %

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. / Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. / Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Zedelgem, 13/01/2021

Bart Goovaerts

Algemeen directeur / Administrateur délégué / Geschäftsführer